

Ponorná fontánová čerpadlá MANDY

Fontánové čerpadlá s 10 m pripojovacím káblom, s prepierateľným filtrom, s dvoma tryskami a ventilom pre reguláciu prietoku pre vodopád, kaskádu alebo potôčik. Sú vhodné pre stavbu fontán v záhradných jazierkach.

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z technopolymeru
- obežné kolo z plastu
- preplachový riasový filter
- 2 ks tryska
- snímateľný kryt filtra

Motor:


- stupeň krytie IP 68
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- 10 m kábel H05 RNF

Použitie:

- typ kvapaliny: mierne znečistená voda
- max. teplota kvapaliny: 35°C
- max. dopravná výška podľa použitej trysky

Aplikácie:

- bytové fontány
- záhradná jazierka
- prokysličovanie vody
- čerpadlo pre filtrácie



| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Príkon kW | Napätí V | Max. teplota | Rozmery v mm | | | | Hmotnosť kg |
|-----------|-----------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------|
| | | | | | | | A | B | C | DNM | |
| AQ 6235 | MANDY 16 | 1000 | 1,7 | 16 | 230 | 35°C | 70 | 530 | 80 | 1/2" | 1,5 |
| AQ 6236 | MANDY 45 | 2000 | 3 | 45 | | | 80 | 660 | 105 | 1/2"-3/4" | 2,1 |
| AQ 6237 | MANDY 70 | 3000 | 3,5 | 70 | | | 100 | 680 | 125 | 1/2"-1" | 3 |
| AQ 6238 | MANDY 99 | 5000 | 4 | 100 | | | 110 | 700 | 135 | 1/2"-1" | 4 |

